

AANVRAAG SINGLE-PLY SYSTEMS ALL-IN DAKGARANTIE 10 JAAR

Formulier volledig ingevuld sturen naar **info@singleply.nl**

Gelieve de met * gemerkte vakken in te vullen voor een snelle afhandeling.

S.v.p. 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden indienen.

Geldig vanaf 1 september 2016

DAKDEKKERSBEDRIJF/VERWERKER/INSTALLATEUR

Naam* _____
 Adres* _____
 Postcode* _____
 Plaats* _____

CONTACTPERSOON

Naam* _____
 Telefoonnummer* _____
 Fax _____
 Email _____

LIGGING OBJECT

Naam* _____
 Adres* _____
 Postcode* _____
 Plaats* _____

EIGENAAR OBJECT

Naam* _____
 Adres* _____
 Postcode* _____
 Plaats* _____

TOTALE AANNEEMSOM* _____

+evt. begroeiing / bestrating aanneemsom € _____

Datum aanvang werk* _____

Opleverdatum / ingangsdatum* _____

Totaal dakoppervlak* _____ m²

Aantal daken* _____ stuks

TOPLAAG

maak hieronder uw keuze*

PVC _____
 PIB _____
 TPO _____
 APAX _____
 ExtruBit _____
 Anders, namelijk _____

FACTUURNUMMERS*

OPBOUW**TOPLAAG**

Wijze van bevestigen* _____

TUSSENLAAG / SCHEIDINGSLAAG

Wijze van bevestigen* _____

OPBOUW**ISOLATIE**

Productnaam* _____

Soort cachering* _____

Dikte isolatie* _____ mm

LET OP: volg bij de toepassing isolatie de bijbehorende KOMO certificeringen.

Bij Rockwool Caproxx geldt een toepassing tot maximaal UeAtc klasse C.

UeAtc klasse C: Daken of gedeelten van daken begaanbaar voor voetgangers en geschikt voor frequent onderhoud aan het dak en installaties op het dak (tot hellingshoeken van 5% of 3°) waarvan tevens het dakbedekkingsysteem beschermd wordt door bijv. tegels.

VERVOLG SINGLE -PLY SYSTEMS DAKGARANTIE

OPBOUW		OPBOUW	
Dampremmende laag*	_____	Dikte*	_____ mm
Onderconstructie*	_____	Dikte*	_____ mm
Hoogte opstanden lichtkoepels / lichtstraten / opgaand werk	_____		_____ mm

BEVESTIGINGSSYSTEEM*

Dak 1	aantal bevestigers	dikte ballastlaag	afmeting tegel (lxbxh)				
Hoekzone (F)	_____ stuks/m ²	_____ cm	_____ cm	x	_____ cm	x	_____ cm
Hoekzone (G)	_____ stuks/m ²	_____ cm	_____ cm	x	_____ cm	x	_____ cm
Dakvlak (H)	_____ stuks/m ²	_____ cm	_____ cm	x	_____ cm	x	_____ cm
Midden(zone) (I)	_____ stuks/m ²	_____ cm	_____ cm	x	_____ cm	x	_____ cm

OVERIGE INFORMATIE

Rekenwaarde bevestigers	_____ N	Type	_____
Hoogte dak*	_____ m	Hoogte dakrand*	_____ mm
Afwerking dakrand: soort	_____	Ontwikkeld	_____ mm
Afschotpercentage	_____ %	door middel van afschotisolatie	
	_____ %	constructief	

Bij meerdere dakvlakken een specificatie per dakvlak toesturen of meerdere aanvragen invullen.

De producten worden verwerkt volgens de richtlijnen van de fabrikant en de geldende vakrichtlijn.

Toetsing en controle geschiedt op basis van de Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen en KOMO certificeringen.

De dakbedekkingsconstructie moet voldoen aan NEN 6707/NPR 6708.

De garantie is pas geldig indien de facturen betreffende de goederen en premies zijn voldaan.

Formulier volledig ingevuld sturen naar info@singleply.nl

Gelieve de met * gemerkte vakken in te vullen voor een snelle afhandeling.

Volledig en naar waarheid ingevuld (datum)*

Naam aanvrager*
